



# Specifications W-SQ Pro 27

20-01-2026

## ARTIKELNUMMER

41202020

W-SQ Pro 27, 1 Phase | 230 VAC | 50 Hz

41202025

W-SQ Pro 27, Split Phase | 120/240 VAC | 60 Hz

## HAUPTSPEZIFIKATIONEN

Intermittierende Leistung kW bei 25°C (77°F)	23 kW
Dauerleistung kVA bei 25°C (77°F)	27 kVA
Geräuschpegel	56.7 dB
Drehzahlbereich (50 Hz)	1500 U/min
Drehzahlbereich (60 Hz)	1800 U/min
Kühlung	Externe Radiatorkühlung
Spannungsregelung der Lichtmaschine	AVR + EBS, Zwangsbelüftung
Spitzenleistung 2 s	300%
Harmonische Verzerrung	
Frequenztoleranz	+/- 5 %

## SPEZIFIKATIONEN DES DIESELMOTORS

Motor	WhisperPower Mitsubishi S4S - 4 Zylinder
Hubraum	3331 cc
Bohrung & Hub, mm (in.)	94 x 120 (3.7 x 4.7)
Luftverbrauch	2.8m <sup>3</sup> /min
Kühlsystem	indirekt
Kraftstoffverbrauch (Leerlauf - Volllast)	1-6 l/hr
Ladestrom der Starterbatterie	12 V / 40 A

## ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge x Breite x Höhe (Schrank), mm (in.)	1440 x 749 x 805 (56.7 x 29.5 x 31.7)
Trockengewicht, kg (lb.)	660 (1455)
Trockenauspuff	Ø 2 Zoll BSP
Ölmessstab	Oben und seitlich
Max. Arbeitswinkel	25° in alle Richtungen